



Montagehinweise Kennzeichenhalter für Yamaha FZ-1/FZ8

Bitte Lesen Sie vor Anbau des *K-MaxX*-Produktes diesen Montageshinweis sorgfältig durch.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.

1. Demontieren Sie zunächst den serienmäßigen Kennzeichenhalter komplett.
2. Die Halte-Winkel sind schon am KZH vormontiert, die Befestigungs-Schrauben und Hülsen ebenfalls.
3. Nun wird der KZH in den vorderen Befestigungs-Löchern (vom Rücklicht aus betrachtet) angeschraubt. Dabei die Reihenfolge der Hülsen entsprechend der Vormontage einhalten (Haltewinkel-schwarze Passhülse-Heckrahmen-Scheibe-Mutter).
4. Die M8-Schrauben am Halter handfest anziehen und den KZH in einem Winkel von 35 Grad zur Waagerechten ausrichten.
5. M8-Schrauben fest anziehen, dabei die Schraube mit einem ISK-Schlüssel halten und die Mutter festziehen. Dieses Vorgehen unbedingt einhalten, da sich der KZH ansonsten verdrehen kann.
6. Die LED-Kennzeichenbeleuchtung an einer geeigneten Stelle aufkleben und mit der Zuleitung der serienmäßigen Kennzeichenleuchte verbinden. Die weiß markierte Ader der LED-Beleuchtung ist dabei plus.
7. Die Blinker-Halter werden zusammen mit den Kennzeichen-Schrauben befestigt.

