

K-MAXX[®]

FINEST MOTORCYCLE PARTS

MADE IN GERMANY

Montagehinweise Kennzeichenhalter für YZF-R1 RN32

Bitte lesen Sie diese Montagehinweise vor dem Anbau sorgfältig durch!

- Sozius-Sitz abnehmen und Steckverbindungen für Blinker und Kennzeichenbeleuchtung lösen.
- Die drei ISK-Flachkopfschrauben des serienmäßigen KZH (SW5) lösen.
- Diese Schrauben von unten zunächst durch die Verblendung und dann durch den Halter schieben.
- Jetzt den Halter mittels der beigegefügtten Scheiben und Polystop-Muttern am Heck verschrauben, Anzugsmoment 10 Nm.
- Kennzeichenbeleuchtung an vorgesehener Stelle aufkleben und später mit dem Kabelbaum Verbinden, die weiß markierte Ader ist Plus.
- Den Halter für den Rückstrahler mittels der beigegefügtten M5-Schrauben entsprechend der Kennzeichenhöhe am Kennzeichenträger befestigen.
- Blinker mit 8mm Befestigungsgewinde oder entsprechend sie Serienblinker in die Halter einschrauben und zusammen mit dem Kennzeichen endgültig am Träger befestigen und ausrichten.
- Mitgelieferte Kabelclips für die saubere Verlegung der Leitungen verwenden.



TIPP: für eine ansprechende Optik empfiehlt es sich, die Rückseite des Kennzeichens mit Sprühfarbe oder Folie schwarz einzufärben.

Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt *K-MaxX*, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt *K-MaxX* keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.