

K-MAXX®

FINEST MOTORCYCLE PARTS

MADE IN GERMANY

Montagehinweise Kennzeichenhalter für Yamaha XV 950 A

Bitte lesen Sie diesen Montagehinweis vor Anbau sorgfältig durch!

- Motorrad aufbocken, sodass die Hinterachse sicher entfernt werden kann.
- der Deckel des linken Riemenspanners weist eine einseitige Nase auf, die im Serienzustand nach außen zeigt. Diesen Deckel um 180 Grad verdrehen, sodass die Nase nach innen zeigt und die Auflagefläche an der Schwinge glatt ist.
- Nun die Radachsen durch den Haltearm des KZH führen und das Hinterrad wieder korrekt einbauen. Anzugsmoment der Radachse: 95 Nm
- die LED-Kennzeichenbeleuchtung an vorgesehener Lasche (Pfeil) aufkleben und mit der Zuleitung der serienmäßigen Kennzeichenleuchte verbinden. Kabebinder für die saubere Verlegung der Leitung verwenden. Die weiß markierte Ader ist Plus.
- für eine perfekte Optik von vorn kann die Rückseite des Kennzeichens vor der Montage am Halter noch schwarz lackiert werden



Aus Sicherheitsgründen und für die optimale Wirkung empfiehlt K-MaxX, dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften und nach den Richtlinien des Fahrzeugherstellers ausgeführt werden. Im Falle einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Montage der Bauteile übernimmt K-MaxX keine Haftung für eventuell auftretende Schäden.